

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Naklejka DTF / Folia DTF z Nadrukiem

Nr dokumentu:	KBP-DTF-001	Data wydania:	06.03.2026
Wersja:	1.0	Producent:	Producent / Dystrybutor

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa handlowa:	Naklejka DTF / Folia DTF z Nadrukiem
Rodzaj produktu:	Folia poliestrowa z nadrukiem atramentowym (technologia Direct-to-Film)
Zastosowanie:	Dekoracyjne oklejanie powierzchni, personalizacja tekstyliów i akcesoriów
Forma produktu:	Folia w arkuszach lub rolkach, gotowa do aplikacji metodą termotransferu

2. SKŁAD / INFORMACJE O SKŁADNIKACH

Produkt zawiera: folia poliestrowa (PET), atrament na bazie wody z pigmentami organicznymi, warstwa kleju termotransferowego (hot-melt), proszek TPU (poliuretan termoplastyczny). Produkt w stanie skończonym (po naniesieniu i utwardzeniu) nie zawiera rozpuszczalników organicznych w ilości przekraczającej normy bezpieczeństwa.

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

⚠ Wyrób nie jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna wg rozporządzenia CLP (WE) nr 1272/2008.

Kontakt ze skórą:	Może powodować podrażnienie przy dłuższym kontakcie u osób z wrażliwą skórą lub alergią na kleje.
Kontakt z oczami:	Bezpośredni kontakt z klejem termotransferowym w stanie płynnym może podrażnić oczy.
Wdychanie:	Podczas aplikacji termicznej (prasowanie) mogą wydobywać się opary - zapewnić wentylację.
Pożłknięcie:	Nie dotyczy normalnego stosowania. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia.
Dzieci:	Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Drobne elementy mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

4. PIERWSZA POMOC

Skóra:	Zmyć dokładnie wodą z mydłem. Jeżeli podrażnienie utrzymuje się – skonsultować z lekarzem.
Oczy:	Natychmiast płukać dużą ilością wody przez minimum 15 minut. Skonsultować z okulistą.
Wdychanie:	Wyjść na świeże powietrze. Przy utrzymujących się objawach skonsultować lekarza.
Połknięcie:	Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Niezwłocznie wezwać lekarza lub pogotowie.

5. POSTĘPOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Bezpieczne postępowanie	Warunki przechowywania
• Stosować w pomieszczeniach z dobrą wentylacją • Unikać bezpośredniego kontaktu z gorącą płytą prasowania • Używać ochron osobistych (rękawice, okulary) przy masowej aplikacji • Nie wycinać/niszczyć produktu w pobliżu ognia • Po użyciu umyć ręce	• Temperatura: +5°C do +30°C • Wilgotność: maks. 65% względnej wilgotności • Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu • Trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia

6. INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ APLIKACJI

Metoda termotransferu (prasowanie / prasa termiczna):

Temperatura aplikacji: 150–165°C | Czas: 10–15 sekund | Nacisk: średni

Nałożyć folię nadrukiem do dołu na materiał. Prasować przez wymagany czas. Odczekać do ostygnięcia (ok. 20 sekund), następnie delikatnie odkleić podłoże. **Uwaga:** Nie dotykać rozgrzanej powierzchni prasy bez ochrony termicznej. Nie pozostawiać prasy bez nadzoru podczas pracy.

7. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA

Odpady produktu należy przekazywać do odpowiednich punktów zbioru odpadów zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami (kategoria: odpady z tworzyw sztucznych, kod 15 01 02). Nie wyrzucać do kanalizacji ani do środowiska naturalnego. Opakowanie kartonowe nadaje się do recyklingu. Folia PET: oddać do punktu recyklingu tworzyw sztucznych.

8. INFORMACJE REGULACYJNE

Produkt jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP). Produkt spełnia wymagania dyrektywy RoHS. Nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako CMR kategorii 1A/1B. Produkt przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Nie jest zabawką.

Dokument ma charakter informacyjny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieodpowiedniego stosowania produktu. | Data sporządzenia: 06.03.2026 | Wersja: 1.0 | KBP-DTF-001